



HOJA TECNICA

NT- AF

CARACTERÍSTICAS:

NT-AF. Es un producto especialmente elaborado para aflojar y lubricar todo tipo de piezas que han sido trabadas por la acción de la herrumbre, grasa o aceite carbonizado, oxido y otros agentes que dificulten el trabajo de desarmar, calibrar o ajustar; tornillos, tuercas, pasadores y demás piezas

NT-AF. Esta formulado para que sus componentes penetren hasta el lugar en que se necesite, disolviendo el óxido y lubricando los espacios que la pieza requiere para ser aflojada con facilidad

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES	RESULTADOS
Apariencia	Aerosol
Color	Obscuro
Olor	Característico
Solubilidad	Insoluble en Agua
pH al 100%	No Aplica
Vida útil del producto	24 meses en sus envase original

**APLICACIÓN:**

NT-AF. Es un producto en aerosol de muy fácil aplicación; solamente rocíe el lugar en donde se encuentra trabada la pieza y espere un momento a que NT-AF. Penetre y disuelva el óxido, lubricando todos los lugares a su paso.

Para evitar que el óxido y otros agentes traben la pieza que está armando, aplique NT-AF. En los lugares de contacto, o si son pequeños aplique NT-AF. A toda la pieza.

NT-AF. No daña las manos o la piel, no contiene ácidos o álcalis que puedan dañar las piezas en contacto, deja una película de aceite que protege de futuras oxidaciones

DONDE USAR NT-AF:

En tornillos y tuercas, Conexiones de tuberías ,Válvulas , poleas, Etc

Y en todos lugares que se necesite destrabar piezas o prevenir que esto les suceda. También se puede utilizar como un lubricante ligero para evitar el rechinado de puertas y ventanas y en todos los lugares que necesiten un lubricado ligero.

Use el producto con el tubo de extensión a una distancia de 15 cm. Para economizar el producto y rocíe de arriba hacia abajo en pasadas cortas.

PRECAUCIONES: contenido bajo presión no se exponga al fuego, no perfora el envase y no lo deje al alcance de los niños