



## HOJA TECNICA

### NT- ASPHALT

#### CARACTERÍSTICAS:

NT-ASPHALT Removedor de Asfalto, Grasa y Alquitrán, excelente removedor de productos de petróleo crudo, Grasas Pesadas, suciedad difícil de eliminar. un producto liquido Emulsionable al agua, Excelente limpiador de superficies difíciles, no es corrosivo, no es inflamable.

NT-ASPHALT En uso para la limpieza de vehículos que estén en contacto con asfalto o alquitrán, así como los utensilios usados para aplicación del Asfalto.

#### ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES	RESULTADOS
Apariencia	Líquido transparente
Color	Ámbar
Olor	Característico a ortodichlorobenceno
Emulsión al 5%	Estable
Punto de ebullición	180 °c
Gravedad específica	0.940
Vida útil del producto	24 meses en sus envase original



### **APLICACIÓN:**

NT-ASPHALT Se aplica concentrado o diluido directamente sobre la superficie a limpiar, ya sea por inmersión, aspersión, con cepillo o trapo, este producto se puede emplear con equipo de limpieza por aspersión de agua. Una vez aplicado espere a que el producto actúe y si es necesario cepille hasta que la superficie quede limpia y enjuague con agua simple.

NT-ASPHALT se usa en la limpieza de camiones, equipo y maquinaria Repartidoras de Asfalto, Equipos de Perforación, Buque Tanques, Auto Tanques,

### **DILUCION:**

NT-ASPHALT Es un producto concentrado, sus dilución dependerá del trabajo que vaya a realizar y las proporciones pueden ser de una parte de producto por tres partes de agua, hasta 100 partes de agua por una de producto.

### **IMPORTANTE:**

NT-ASPHALT Es un producto muy seguro en su uso. Evite el contacto con los ojos, si este ocurriera a salpicar enjuague con abundante agua, de preferencia use guantes de hule y Mascarilla, en caso de irritación en la piel enjuague con abundante agua y aplique algún producto para el cuidado de la misma. Si las molestias persisten obtenga atención médica.