



HOJA TECNICA

NT- DDOX

CARACTERÍSTICAS:

NT-DDOX Elimina la herrumbre y el óxido, que obstaculizan el buen funcionamiento, la duración y el acabado de partes metálicas, sin riesgo alguno para las mismas. Mediante la acción química de sus componentes remueve rápidamente la corrosión y otros depósitos minerales como, carbonatos, sulfatos, grasas y residuos calcáreos; dejando la superficie lista para recibir cualquier acabado.

NT-DDOX Trabaja por medio de sus tensoativos y surfactantes, penetra hasta los poros del metal, compuesto activo de la formula disuelve el óxido sin afectar el metal a limpiar. Después de haber disuelto el óxido, forma una película de fosfatos que retarda la acción corrosiva

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES	RESULTADOS
Apariencia	Líquido claro transparente
Color	Color fosforescente
Olor	característico a Ácidos
Residuos por evaporación	menos del 4%
Solubilidad	100% al agua
	Material activo 45%
Vida útil del producto	24 meses en sus envase original



APLICACIÓN:

NT-DDOX es un producto concentrado, por lo cual debe diluirse en agua antes de usarse. La aplicación de NT-DDOX puede llevarse a cabo por inmersión, con cepillo o brocha. La facilidad de aplicación es notoria ya que el producto es delgado como el agua

DILUCION:

NT-DDOX trabaja en diluciones que desde uno a uno, hasta 15 partes de agua por una de producto, dependiendo del óxido existente.

La temperatura del agua influye en los resultados que proporciona NT-DDOX; para un desoxidado más rápido, puede utilizarse agua caliente para diluir el producto, proporcionando mayor eficiencia. También se obtienen óptimos resultados con agua fría

DONDE USAR NT-DDOX:

se usa en la limpieza de toda superficie que se encuentre sucia, oxidada o incrustada de cualquier contaminante

IMPORTANTE:

NT-DDOX Es un producto químico para ser usado en el mantenimiento correctivo y no preventivo, por lo cual después de ser aplicado a una superficie de metal, sugerimos que esta sea protegida con recubrimientos como pintura, grasa o aceite.