



HOJA TECNICA

NT- DL-MAX

CARACTERÍSTICAS:

NT-DL-MAX Es un producto de alta calidad, que proporciona una lubricación efectiva sobre cualquier superficies. Especialmente formulado en aerosol con un alto porcentaje de silicón y gracias a este no es afectado por el calor o frio extremos, siendo además repelente al agua.

ESPECIFICACIONES:

PROPIEDADES	RESULTADOS
Apariencia	Aerosol
Color	Blanco Cristalino
Olor	Característico
Viscosidad	350 cps
Solubilidad	Insoluble en Agua
pH al 100%	No Aplica
Vida útil del producto	24 meses en sus envase original

**APLICACIÓN:**

NT-DL-MAX Es un producto en aerosol de muy fácil aplicación; solamente rocíe en el lugar que necesite ser lubricado y espere un momento a que el producto penetre totalmente.

NT-DL-MAX no daña las manos o la piel, no contiene ácidos o álcalis que puedan dañar las piezas de contacto, no produce grumos que puedan obstruir el funcionamiento de las partes lubricadas. use NT-DL-PLUS como desmoldante, aplíquelo al molde cubriendo totalmente la superficie desmoldar y espere a se evapore el propelente.

NT-DL-MAX proporciona un cierto número de operaciones de desmoldeo antes de la siguiente aplicación dependiendo del tipo de molde y del producto a desmoldar.

DONDE USAR NT-DL-MAX:

Como desmoldante industrial , Para lubricar y sellar roscas y empaques, Para preservar el caucho y aislantes , Lubricar cualquier superficie de fricción ,Rodillos , Herramientas , Transportadores Tableros de mesa , Cilindros , Soldadoras , Etc.

NT-DL-MAX Es un producto muy seguro en su uso. Evite el contacto con los ojos, si este ocurriera a salpicar enjuague con abundante agua, manténgase alejado del fuego y de los niños